





PROTEU®

SOLUTIONS

Ficha técnica **Tamisa** bomba de calor aq



300 lts



500 lts

Características Técnicas

Capacidade do depósito de água	L	300	500
Proteção		IPX0/B	IPX1
Temperatura ambiente de serviço	°C	-7 ~ 43	-5 ~ 45
Temperatura máxima de água quente	°C	60	60
Tensão de Alimentação	V/Ph/Hz	230/50	230/50
Potência absorvida	W	915	1104
Corrente absorvida	A	3,9	4,8
Ruído	dB(A)	49	53
Potência de entrada do ventilador	W	135	170
Permutador		1	2
Potência da resistência eléctrica	kW	1,5	2
Tamanho do produto	mm	Ø 620*1970	Ø 735*2400
Peso líquido / bruto	kg	119	160

Proteu®
a pensar no
seu conforto

A bomba de calor Tamisa é capaz de reduzir em cerca de 60% os seus custos de aquecimento de água sanitária. Incorpora de série um programador horário para seleccionar os períodos mais económicos da energia, bem como uma resistência de apoio adicional sem custos adicionais. Esta solução Proteu é de fácil instalação sendo apenas necessário ligar os tubos ou condutas nas entradas e saída de ar do equipamento, pode ainda ser aproveitada para ventilar a sua casa sem recurso a ventiladores adicionais, melhorando assim a qualidade do ar interior.